

FIȘĂ PRODUS USCATOR HHPD-V8T2KA++

| | |
|--|------------------|
| Brand | Heinner |
| Model | HHPD-V8T2KA++ |
| Capacitate nominală (kg) | 8 |
| Tip de uscător de rufe | Pompa de caldura |
| Clasa de eficiență energetică | A++ |
| Consum anual de energie (kWh) | 235 |
| Uscător de rufe automat cu tambur sau uscător de rufe neautomat cu tambur | Automat |
| Consumul de Energie al programului standard de bumbac la sarcină maximă (kWh) | 1.88 |
| Consumul de Energie al programului standard de bumbac la incarcare partiala (kWh) | 1.1 |
| Consumul de energie în modul oprit pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă P_o (W) | 0.5 |
| Consumul de energie în modul activ pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă P_L (W) | 1 |
| Durata în modul activ (min) | N/A |
| Program de bumbac standard ⁽³⁾ | |
| Timpul programului pentru programului standard de bumbac la sarcină maximă, T_{dry} | 174 |
| Timpul programului pentru programul standard de bumbac la sarcină parțială, $T_{dry1/2}$ | 103 |
| Timpul ponderat al programului standard de bumbac la sarcină totală și parțială (T_t) | 133 |
| Clasa de eficiență a condensării ⁽⁴⁾ | B |
| Randamentul mediu de condensare al programului standard de bumbac la sarcină maximă C_{dry} | 81% |
| Eficiența medie de condensare a programului standard de bumbac la sarcină parțială $C_{dry1/2}$ | 81% |
| Eficiența de condensare ponderată a programului standard de bumbac la sarcină maximă și sarcină parțială C_t | 81% |
| Nivelul de putere sonoră pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă ⁽⁵⁾ | 65 |
| Încorporat | Nu |

52428839