

| FIŞĂ PRODUS USCATOR HHPD-M9K3SA+++ | |
|--|------------------|
| Brand | Heinner |
| Model | HHPD-M9K3SA+++ |
| Capacitate nominală (kg) | 9 |
| Tip de uscător de rufe | Pompa de caldura |
| Clasa de eficiență energetică | A+++ |
| Consum anual de energie (kWh) | 193 |
| Uscător de rufe automat cu tambur sau uscător de rufe neautomat cu tambur | Automatic |
| Consumul de Energie al programului standard de bumbac la sarcină maximă (kWh) | 1.59 |
| Consumul de Energie al programului standard de bumbac la incarcare parțială (kWh) | 0.88 |
| Consumul de energie în modul oprit pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă P_0 (W) | 0.5 |
| Consumul de energie în modul activ pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă P_L (W) | 0.8 |
| Durata în modul activ (min) | 10 |
| Program de bumbac standard ⁽³⁾ | |
| Timpul programului pentru programului standard de bumbac la sarcină maximă, T_{dry} | 200 |
| Timpul programului pentru programul standard de bumbac la sarcină parțială, $T_{dry1/2}$ | 125 |
| Timpul ponderat al programului standard de bumbac la sarcină totală și parțială (T_t) | 157 |
| Clasa de eficiență a condensării ⁽⁴⁾ | B |
| Randamentul mediu de condensare al programului standard de bumbac la sarcină maximă C_{dry} | 81% |
| Eficiența medie de condensare a programului standard de bumbac la sarcină parțială $C_{dry1/2}$ | 81% |
| Eficiența de condensare ponderată a programului standard de bumbac la sarcină maximă și sarcină parțială C_t | 81% |
| Nivelul de putere sonoră pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă ⁽⁵⁾ | 65 |
| Încorporat | Nu |