

| FIȘĂ PRODUS USCATOR                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Brand                                                                                                          | Heinner          |
| Model                                                                                                          | HHPD-V9T1CHA++   |
| Capacitate nominală (kg)                                                                                       | 9                |
| Tip de uscător de rufe                                                                                         | Pompa de caldura |
| Clasa de eficiență energetică <sup>(1)</sup>                                                                   | A+               |
| Consum anual de energie (kWh) <sup>(2)</sup>                                                                   | 288              |
| Uscător de rufe automat cu tambur sau uscător de rufe neautomat cu tambur                                      | Automat          |
| Consumul de Energie al programului standard de bumbac la sarcină maximă (kWh)                                  | 2,37             |
| Consumul de Energie al programului standard de bumbac la sarcină parțială (kWh)                                | 1,30             |
| Consumul de energie în modul oprit pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă $P_O$ (W)             | 0,5              |
| Consumul de energie în modul activ pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă $P_L$ (W)             | 1,0              |
| Durata în modul activ (min)                                                                                    | N/A              |
| Program de bumbac standard <sup>(3)</sup>                                                                      | -                |
| Timpul programului pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă, $T_{dry}$                            | 212              |
| Timpul programului pentru programul standard de bumbac la sarcină parțială, $T_{dry1/2}$                       | 123              |
| Timpul ponderat al programului standard de bumbac la sarcină totală și parțială ( $T_t$ )                      | 161              |
| Clasa de eficiență a condensării <sup>(4)</sup>                                                                | B                |
| Randamentul mediu de condensare al programului standard de bumbac la sarcină maximă $C_{dry}$                  | 82%              |
| Eficiența medie de condensare a programului standard de bumbac la sarcină parțială $C_{dry1/2}$                | 82%              |
| Eficiența de condensare ponderată a programului standard de bumbac la sarcină maximă și sarcină parțială $C_t$ | 82%              |
| Nivelul de putere sonoră pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă <sup>(5)</sup>                  | 64               |
| Încorporat                                                                                                     | Nu               |

(1) Scara de la A+++ (cea mai eficientă) la D (cea mai puțin eficientă)

(2) Consumul de energie bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului standard de bumbac la sarcină totală și parțială și consumul modurilor de putere redusă. Consumul real de energie pe ciclu depinde de modul în care este utilizat aparatul.

(3) "Eco cotton program" (Programul de uscare Eco a articolelor de bumbac) utilizat la sarcină totală și parțială este programul standard de uscare la care se referă informațiile din etichetă și din fișă, că acest program este potrivit pentru uscarea rufelor umede din bumbac și că este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru bumbac

(4) Scara de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)

(5) Valoarea medie ponderată - L wA exprimată în dB (A) re 1 pW