

FIȘĂ PRODUS USCATOR HCD-V9T1CHB	
Brand	Heinner
Model	HCD-V9T1CHB
Capacitate nominală (kg)	9
Tip de uscător de rufe	Condensator
Clasa de eficiență energetică	B
Consum anual de energie (kWh)	616
Uscător de rufe automat cu tambur sau uscător de rufe neautomat cu tambur	Automat
Consumul de Energie al programului standard de bumbac la sarcină maximă (kWh)	5.25
Consumul de Energie al programului standard de bumbac la incarcare partiala (kWh)	2.75
Consumul de energie în modul oprit pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă P_o (W)	0.5
Consumul de energie în modul activ pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă P_L (W)	1.0
Durata în modul activ (min)	N/A
Program de bumbac standard ⁽³⁾	
Timpul programului pentru programului standard de bumbac la sarcină maximă, T_{dry}	149
Timpul programului pentru programul standard de bumbac la sarcină parțială, $T_{dry1/2}$	86
Timpul ponderat al programului standard de bumbac la sarcină totală și parțială (T_t)	113
Clasa de eficiență a condensării ⁽⁴⁾	B
Randamentul mediu de condensare al programului standard de bumbac la sarcină maximă C_{dry}	81%
Eficiența medie de condensare a programului standard de bumbac la sarcină parțială $C_{dry1/2}$	81%
Eficiența de condensare ponderată a programului standard de bumbac la sarcină maximă și sarcină parțială C_t	81%
Nivelul de putere sonoră pentru programul standard de bumbac la sarcină maximă ⁽⁵⁾	65
Încorporat	Nu

52420735